МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»

«6 №-А ШÖР ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ВЕЛÖДАН СЬÖМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

a war all	УТВЕРЖДАЮ
Директор МВ	ОУ «СОШ № 6»
11/1/	Н.А. Веренич
11/8 11 01	ерем 2019 г.

AKT

обследования МБОУ «СОШ № 6»» на предмет доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования

l.	Полное юридическое наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «СОШ № 6
2.	Фактический адрес:
	индекс 169848
	город Инта

населенный пункт улица Ленинградская дом 17

корпус

3. Телефон 7-62-45 - приёмная

район

- 4. Электронная почта intaschcola6@yandex.ru
- 5. Размещение объекта (нужное выбрать):
 - □ Часть здания.
 - □ Отдельно стоящее здание. +
- 6. Этажность (на каком этаже находиться) 3 этажа
- 7. **Площадь, кв. м.** 3092,4
- 8. Год постройки здания 1964
- 9. Год последнего капитального ремонта нет
- 10. Дата планового ремонта (текущего) июнь август 2019г.

11. Дата	планового ремонта (капитального) - нет
12. Осно	ование для пользования об ье ктом <i>(нужное выбрать):</i>
	Аренда.
	Оперативное управление. +
	Собственность.
13. Форм	ма собственности (нужное сыбрать):
	Негосударственная.
14. Tepp	риториальная принадлежн ес ть (нужное выбрать):
	Муниципальная. +
	Региональная.
	Федеральная.
	менование вышестоящей организации - Отдел образования администрации МОГО «Инта»
_	с и телефон вышестоящей фганизации - 169841 Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, дом 21 а. телефон 6-20-0
17. Кате	гории обслуживаемого на сел ения по возрасту <i>(нужное выбрать):</i>
	Все возрастные категории.
	Пожилые.
	Взрослые трудоспособного возраста.
	Дети . +
18. Виды	и предоставляемых услуг - Предоставление начального общего и основного общего образования, дошкольного
образован	ния
19. Катеі	гории обслуживаемых инвалидов <i>(нужное выбрать):</i>
	Инвалиды по слуху.
	Инвалиды с патологией спорно-двигательного аппарата.
	Инвалиды с умственной отсталостью.
	Инвалиды на коляске.
	Инвалиды по зрению.
20. Форм	ма оказания услуг <i>(нужное выбрать):</i>
	С проживанием, на дому.
	С длительным пребыванием.
	На объекте. +
	Дистанционно.
	овая мощность (количесты обслуживаемых в день) 600 человек.

22.	Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида (нужное вы	брать):
	п Да. +	
	□ Не т.	
	Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобусные маршруты № 3	
24.	Расстояние до объекта от остановки транспорта, м. 1 00	
25.	Время движения (пешком) до остановки, мин. 4-7 мин.	
26.	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нужное выбрать):	
	□ Да. +	
	□ Нет.	
27.	Наличие перекрестков (нужное выбрать):	
	 Таймером. 	
	 Регулируемые. 	
	 Со звуковой сигнализацией. 	
	□ Нет. +	
28.	Перепады высоты на пути (описание) нет	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов здания (помещений, зон, приспособлений, оборудования)	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	доступности,	Фактическая величина или наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов здания при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция"
1	2	3	4	5	6
		1. ВХОДНА	Я ГРУППА		
	Крыльцо или входная площадка высота площадки Габариты площадки ширина х глубина	К	норматив не установлен не менее 220х220 см	- -	

	Y4 6			
	K, O, C	наличие	10.2	
Поручни (ограждение) при				
высоте площадки более 45 см				
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	9 \$ 9	
Навес	K, O	наличие	+	
 Лестница наружная				
Нескользкое покрытие	Ο, C, Γ	наличие		
Рельефная (тактильная) полоса	C	60 см	150	
перед маршем вверху и внизу				
(ширина)			(m)(m)	
	С	наличие	1, V .	
контрастная окраска первой и				
последней ступеней				
Поручни с двух сторон:	O	наличие	9	
на высоте	O, C	90 см	0+0	
	O, C	не менее 30 см		
горизонтальные завершения				
поручня вверху и внизу с не				
травмирующим окончанием				
(закруглением)				
Пандус наружный				
Ширина марша	K	не менее 100 см	- ¥ -	
Уклон	К	H/L - не более 1/12		
Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	
Разворотные площадки:	К		*	
внизу		не менее 150х150 см	+	
		не менее 150х150 см		
промежуточная с поворотом				
направления движения				
Поручни с двух сторон:			•	
•				
на высоте	K	70 см	-	
на высоте	0	90 см		

		K, O	не менее 30 см		
	горизонтальные завершения				
	1 '				
	поручня вверху и внизу с не				
	травмирующим окончанием	K, O			
	Нескользкое покрытие		наличие	•	
	Наружные подъемник:	К, О	наличие		
	вертикальный (В), наклонный	- 7			
	(H)				
	Тамбур			+	
	Габариты тамбура: глубинах	К	не менее 220х180 см	1,5 м * 1,5	
	ширина				
	Двери распашные (Р),			P	
	автоматические раздвижные				
	(A):				
	ширина проема в свету	К	не менее 90 см	100 см.	
	высота порога наружного,	К	не более 2,5 см	2,5 см-	
			I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	внутреннего	2. ПУТИ ДВИЖЕ	 НИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА		
	Внутреннего Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал.	2. ПУТИ ДВИЖЕ	ния внутри объекта	+	
	Коридоры/холлы 1,2,3		не менее 120 см		
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал.	2. ПУТИ ДВИЖЕ І К		150 см.	
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при				
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	150 см.	
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при	K			
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов Разворотные площадки:	К	не менее 120 см	150 см.	
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов Разворотные площадки: Место отдыха и ожидания (не	K	не менее 120 см	150 см.	
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов Разворотные площадки: Место отдыха и ожидания (не реже, *1ем через 25 м):	К К К. О, С , Г	не менее 120 см не менее 150х150 см	150 см.	
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов Разворотные площадки: Место отдыха и ожидания (не реже, *1ем через 25 м): для лиц с нарушением ОДА (О)	K	не менее 120 см	150 см.	
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов Разворотные площадки: Место отдыха и ожидания (не реже, *1ем через 25 м): для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до	К К К. О, С , Г	не менее 120 см не менее 150х150 см	150 см.	
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов Разворотные площадки: Место отдыха и ожидания (не реже, *1ем через 25 м): для лиц с нарушением ОДА (О)	К К К. О, С , Г	не менее 120 см не менее 150х150 см	150 см.	
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов Разворотные площадки: Место отдыха и ожидания (не реже, *1ем через 25 м): для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до	К К К. О, С , Г	не менее 120 см не менее 150х150 см - не менее 1 ед. на этаже	150 см.	
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов Разворотные площадки: Место отдыха и ожидания (не реже, *1ем через 25 м): для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60	К К К. О, С , Г	не менее 120 см не менее 150х150 см	150 см.	
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов Разворотные площадки: Место отдыха и ожидания (не реже, *1ем через 25 м): для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60	Κ Κ. Ο, C , Γ	не менее 120 см не менее 150х150 см - не менее 1 ед. на этаже	150 cm.	
-	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов Разворотные площадки: Место отдыха и ожидания (не реже, *1ем через 25 м): для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	Κ Κ. Ο, C , Γ	не менее 120 см не менее 150х150 см не менее 1 ед. на этаже не менее 1 ед. на этаже	150 cm.	
	Коридоры/холлы 1,2,3 этажи, подвал. Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов Разворотные площадки: Место отдыха и ожидания (не реже, *1ем через 25 м): для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) для колясочников: глубина 150	Κ Κ. Ο, C , Γ	не менее 120 см не менее 150х150 см - не менее 1 ед. на этаже	150 cm.	

	Лестнии			
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 cm		
Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	
Поручни с двух сторон:	O, C	наличие	•	
на высоте	O, C	90 см	**	
на высоте		70 см	-	
форма округлая		диаметр 4 см	•	
горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	O, C	не менее 30 см	*	
Пандус переносной	К	наличие	-	
Подъемник для инвалидов		наличие	-	
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие		
	Лестниц	<i>ia</i> № 2		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	C	60 см		
Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	
Поручни с двух сторон:	O, C	эн Рилкн	-	
на высоте	O, C	90 см	-	
на высоте		70 см	-	
форма округлая		диаметр 4 см	-	
горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	O, C	не менее 30 см		
Пандус переносной	К	наличие	-	
Подъемник для инвалидов		наличие	_	

	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	
		Лесн	пница № 3		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	C	60 см		
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	
	Поручни с двух сторон:	O, C	наличие	•	
	на высоте	O, C	90 см		
	на высоте		70 см	•	
	форма округлая	O, C	диаметр 4 см не менее 30 см	•	
	горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	0, 0	не менее 30 см		
	горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	K, C	не менее 30 см		
	Пандус переносной	К	наличие	•	
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие		
		3. 3OHA (ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ		
	Обслуживание через окно/ресепшн №			•	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90х150 см	-	
Вкладка при необходи	мости описания нескольких окон/ресепин				
	Обслуживание в кабинете №			-	
	Ширина проема двери в	K, O	не менее 90 см	•	

O	не менее 120 см	-	
К	не менее 150х150 см	-	
K, O	60-80 см	-	
06			
		4	
		9	
при	не менее 120 см	-	
	80-110 см	1 1 2 1	
108			
			į
К	не менее 160х180 см	•	
0	наличие	-	
0	наличие	-	
тй,		-	
	не менее 2%	-	
	не менее 120 см	-	
			•
4. САНИТАРНО-БЫ	товые помешения		
		+	
	наличие	-	
K	не менее 90 см	90 см.	
	К К, О К, О При ОВ К, О При ОВ К О О О О О О О О О О О О О О О О О	К не менее 150х150 см К, О 60-80 см ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ О	K

Тактильная	С	30 см	- 0	
направляющая полоса к кабине	2.			
ощущаемая ногой или тростью	•			
(ширина)				
Раковина:			+	
	К	не менее 120х80 см	+	
зона у раковины для				
кресла-коляски (минимальная				
глубинах ширина)				
высота раковины	К	75-85 см	85 см	
опорный поручень	0	наличие	•	
Кабины:			•	
количество кабин	K, O	не менее 1 ед.	-	
ширина дверного проема	К	не менее 90 см	-	
габариты (минимальная	K	не менее 180х165 см	10.20	
глубинах ширина)				
опорные поручни	K, O	наличие	-	
	K	не менее 120х80 см		
зона для кресла-коляски рядом			1	
с унитазом (глубинах ширина)				
крючки для костылей	О	наличие	•	
Знак доступности кабины	K, O	наличие	-	
Тактильная	С	30 см		
направляющая полоса к				
писсуару, ощущаемая ногой	1			
или тростью (для мужского				
туалета)				
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных	комнат			
5. СРЕДСТВА І	ИНФОРМАЦИИ И ТЕ.	ЛЕКОММУНИКАЦИ	И НА ОБЪЕКТЕ	
Визуальные средства	С	наличие	+	
информации о предоставлении				
услуги				
* Надписи:	С, Г	наличие		
размещение на высоте	К, С, Г	не более 160 см	-	
высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	-	
освещенность	С	наличие	-	
Указатели, пиктограммы:	С	наличие	-	
размещение на высоте	K, C	не более 160 см	-	
			1	

			T	
высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	-	
освещенность	С	наличие		
Тактильные средства	С	наличие		
информации о предоставлении				
 услуги:				
 высота размещения	С	60-110 см	-	
маркировка кабинетов приема	С	наличие	-	
со стороны ручки				
	С	наличие	-	
на кнопках управления лифта				
на поручнях лестниц	С	наличие	()	
на кабинах санитарнобытовых	С	наличие	-	
помещений				
	6. ТЕРРИТОР	ИЯ ОБЪЕКТА		
Вход на территорию;	К	наличие	+	
	К. О, С	не менее 90 см	90 см.	
Ширина прохода, калитки,	11. 0, 0			
проема в ограждении				
Автостоянка посетителей		наличие	-	
	K, O	не более 50 м	30	
Расстояние до входа в здание	, -			
Доля машино-мест для	K, O	не менее 10%	-	
инвалидов				
Размер места со специальным	K	350х500 см	-	
 знаком				<u> </u>
Путь к главному			+	
(специализированному) входу в				
здание;				
ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	-	
указатели направления	К, О,Г	наличие	-	
движения				
	С	наличие		
- декоративные ограждение,				
выполняющее направляющую				
 функцию				
 места отдыха; через 200 м	0	наличие	-	
Открытая лестница;			-	
поручни на высоте	0	90 см	-	
				<u> </u>

рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	80 см		
контрастная окраска первой и последней ступеней	c	наличие		
Пандус:	к, О	наличие		
высота подъема	К	0,8 м	•	
уклон	к, О	H/L - не более 1/12	•	
Поручни с двух сторон:	1			
на высоте	K	70 см	¥	
на высоте	0	90 см		

7. Выводы

Доступность элементов объекта для различных категорий людей с инвалидностью

Наименование элементов общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов следующих категорий			
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорнодвигательного аппарата (O)	с инвалидностью по зрению (С)	с инвалидностью по слуху (Г)
Входная группа		+	+	+
Пути движения		+	+	
Зона обслуживания				
Санитарно-бытовые помещения		+	+	+
Средства информации и телекоммуникации		+	+	+
Территория объекта	+	+	+	+

Доступность для инвалидов объекта социального обслуживания

Степень доступности общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов следующих категорий			
	К	0	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен				
Объект условно доступен		+	+	+
Объект не доступен, требуется адаптация				

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

<u>на входной группе</u> - оборудовать вход в школу пандусом или подъемным устройством, со специальными ограждениями и тактильными направляющими для лиц с нарушениями зрения, информационным табло для лиц с нарушениями слуха, раздвижные двери;

на путях передвижения - в здании оборудовать перила, знаки, указатели для самостоятельного передвижения незрячих, помогающие инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве;

<u>в зоне оказания услуги</u> - оборудовать в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;

в санитарных помещениях - организовать санитарное помещение на первом этаже и оборудовать его для инвалидов;

по средствам информации - разместить носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; повесить вывеску с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К- инвалиды на коляске, О-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата. С- люди с инвалидностью по зрению, Г-люди с инвалидностью по слуху

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе "норматив".

Акт составлен 17 апреля 2	2019 г.
Комиссия:	_ (Исаков В. В., председатель общества инвалидов)
User -	(А. В. Копейкин, заместитель директора)
Tleeas_	_ (Т. В. Лионова, заместитель директора по УВР)
X.	_ (Т. В. Шафигуллина, социальный педагог)
Bopl-	_ (А. В. Бородина, заведующий хозяйством)